



瑞众科技  
RUIZHONG TECHNOLOGY

# D 系列 数字功率放大器

## SG-D3504



规格书



## 产品介绍:

- 1、采用 1U 机箱设计采用了 PWM 数字脉宽调制放大原理设计, 具有效率高, 体积小, 重量轻的优点。
- 2、XLR 座输入, 采用 XLR 座级联输出。
- 3、支持 4/8Ω定阻输出, 可以接入定阻音箱。
- 4、内置单声道, 立体声, 桥接开关。
- 5、内置温度保护装置, 设备会随着稳定的升高自动降温功能。
- 6、输出直流保护, 输出过载保护, 带保护灯提醒。
- 7、支持热地冷地切换。

## 产品参数:

8Ω立体功率: 4x350W

4Ω立体声功率: 4x400W

输入连接器: XLR 母

输入阻抗: 10KΩ平衡

输入灵敏度: 0.775V

输入共态抑制比: >80dB

输出连接器: Speakon 座

信噪比: >103dB



阻尼系数: > 400 @ 8Ω

总谐波失真: <0.05%(20 Hz-20 kHz 1W)

频率响应: 20Hz-20KHz(+0/-1dB,1W/8Ω)

电平调节: 前板电位器,

冷却方式: 无级调速风扇, 气流由前到后

功放保护方式: 短路、断路、直流电压、过热、过压

电源规格: 交流电压 180-240V 50-60Hz

机箱尺寸(高\*宽\*长): 44mm x 483mm x 242mm

包装尺寸(高\*宽\*长): 105mmX550mm×370mm

净重: 4.1KG

毛重: 5.1KG